Technische Daten
Datenblatt, Ausgabe Oktober 2026

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALETTE

Kunststoffpalette 1200 x 1000 x 150 geschlossenes Deck 3 Kufen light

LIGHT | Geschlossenes Deck | 3 Kufen | Nestbar

OBERSEITE



UNTERSEITE



2.500 kg
Statische Belastung
auf ebenem Boden

1.000 kg
Dynamische Belastung
mit Gabelstapler oder Hubwagen

–
Regalbelastung
Nicht regaltauglich

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Artikelnummer	N.QP1210LB3RR-CD
Länge	1200 mm
Breite	1000 mm
Höhe	150 mm
Gewicht	8,5 kg

KONSTRUKTION UND MATERIAL

Oberdeck	Geschlossenes Deck
Unterseite	3 Kufen
Lastklasse	Light
Nestbar	Ja
Material	Fast 100 % recycelter Kunststoff (HDPE/PP/LDPE)
Farbe	Schwarz (Standard), andere Farben auf Anfrage
ISPM 15	Befreit (keine Behandlung nötig)

LIEFERUNG UND DOKUMENTATION

Lieferung	Genestet, Kufen lose dabei
Bestellung in Stapeln	45 Paletten pro Stapel (Stapelmaß ca. 1200 x 1000 x 2360 mm)

VERGLEICHBARE AUSFÜHRUNGEN


ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN (MM)	GEWICHT	STATISCH	DYNAMISCH	REGAL
N.QP1210LB3RR-CD Dieses Datenblatt	1200 x 1000 x 150	8,5 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
2.QP1210LB3RR-CD	1200 x 1000 x 158	10,6 kg	2.500 kg	1.000 kg	–

Klicken Sie auf eine Artikelnummer für die Seite und das Datenblatt dieser Ausführung. Wir liefern aus einem Werk, in dem Ihre Palette verfügbar ist, möglichst nah bei Ihnen. Geringe Abweichungen bei Höhe, Gewicht und Tragfähigkeit zwischen den Ausführungen sind möglich.

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALETTE

Kunststoffpalette 1200 x 1000 x 150 geschlossenes Deck 3 Kufen light

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Draufsicht und Seitenansichten der Palette; darunter die Klick-Kufe (3 pro Palette). Maße in mm.

PRÜFBEDINGUNGEN UND TOLERANZEN

- Maßtoleranz der Palette: +5 / -5 mm. Gewichtstoleranz: +5 / -5 %.
- Wir prüfen unsere Paletten mit einer gleichmäßig verteilten, stabilen und homogenen Last aus Sackware über einen festgelegten Zeitraum bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Abweichende Lastbedingungen können zu anderen Ergebnissen führen und sind gesondert zu beurteilen.