Q-PALL PLASTIC PALLETS

Especificaciones técnicas
Ficha técnica, edición octubre 2026

1200 x 800 mm · EUROPALET

Palet de plástico 1200 x 800 x 145 superficie cerrada antideslizante 3 patines medium

MEDIUM | Superficie cerrada antideslizante | 3 patines

PARTE SUPERIOR



PARTE INFERIOR



6.000 kg	1.500 kg	750 kg
Carga estática	Carga dinámica	Carga en estantería
sobre suelo plano	con carretilla elevadora o transpaleta	sobre dos largueros

DIMENSIONES Y PESO

Referencia	5.QP1208MB3R-CD-AO
Largo	1200 mm
Ancho	800 mm
Alto	145 mm
Peso	14,8 kg

CONSTRUCCIÓN Y MATERIAL

Superficie superior	Superficie cerrada antideslizante
Base	3 patines
Clase de carga	Medium
Encajable	No
Antideslizante	Sí
Material	Plástico casi 100% reciclado (HDPE/PP)
Color	Negro (estándar), otros colores bajo pedido
ISPM 15	Exento (no requiere tratamiento)


ENTREGA Y DOCUMENTACIÓN

PPWR (EU 2025/40)	Declaración de conformidad disponible
Pedido por pilas	17 palets por pila (medidas de la pila aprox. 1200 x 800 x 2465 mm)

1200 x 800 mm · EUROPALET

Palet de plástico 1200 x 800 x 145 superficie cerrada antideslizante 3 patines medium

PLANO TÉCNICO



Vista superior y vistas laterales, medidas en mm.

CONDICIONES DE ENSAYO Y TOLERANCIAS

- La carga en estantería se determina con un ensayo con sacos de 25 kg en una estantería convencional para palets.
- Tolerancia dimensional del palet: +5 / -5 mm. Tolerancia de peso: +5 / -5 %.
- Probamos nuestros palets con una carga de mercancía ensacada distribuida uniformemente, estable y homogénea, durante un periodo predeterminado a una temperatura ambiente de 20 °C. Unas condiciones de carga distintas pueden dar resultados diferentes y deben evaluarse por separado.