Q-PALL PLASTIC PALLETS

Especificaciones técnicas
Ficha técnica, edición octubre 2026

1200 x 1200 mm · PALET CUADRADO

Palet de plástico 1200 x 1200 x 158 superficie abierta 3 patines light

LIGHT | Superficie abierta | 3 patines | Encajable

PARTE SUPERIOR



PARTE INFERIOR



2.500 kg	1.000 kg	—
Carga estática	Carga dinámica	Carga en estantería
sobre suelo plano	con carretilla elevadora o transpaleta	No apto para estantería

DIMENSIONES Y PESO

Referencia	QP1212LB3RR
Largo	1200 mm
Ancho	1200 mm
Alto	158 mm
Peso	8,2 kg

CONSTRUCCIÓN Y MATERIAL

Superficie superior	Superficie abierta
Base	3 patines
Clase de carga	Light
Encajable	Sí
Material	Plástico casi 100% reciclado (HDPE/PP/LDPE)
Color	Negro (estándar), otros colores bajo pedido
ISPM 15	Exento (no requiere tratamiento)


ENTREGA Y DOCUMENTACIÓN

Entrega	Encajados, patines aparte
Pedido por pilas	45 palets por pila (medidas de la pila aprox. 1200 x 1200 x 2140 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Declaración de conformidad disponible

1200 x 1200 mm · PALET CUADRADO

Palet de plástico 1200 x 1200 x 158 superficie abierta 3 patines light

PLANO TÉCNICO



Vista superior y vistas laterales del palet; debajo, el patín de clic (3 por palet). Medidas en mm.

CONDICIONES DE ENSAYO Y TOLERANCIAS

- Tolerancia dimensional del palet: +5 / -5 mm. Tolerancia de peso: +5 / -5 %.
- Probamos nuestros palets con una carga de mercancía ensacada distribuida uniformemente, estable y homogénea, durante un periodo predeterminado a una temperatura ambiente de 20 °C. Unas condiciones de carga distintas pueden dar resultados diferentes y deben evaluarse por separado.

Q-PALL BV • Edisonweg 9, 5466 AR Veghel, Países Bajos • +31 (0)413 353 111 • info@qpall.com
https://www.qpall.com/es/palets-de-plastico/1200-x-1200-mm/palet-de-plastico-1200-x-1200-x-158-superficie-abierta-3-patines-light/
Sujeto a cambios. Precios y plazos de entrega a consultar.