Q-PALL PLASTIC PALLETS

Caractéristiques techniques
Fiche technique, édition octobre 2026

1200 x 1000 mm · PALETTE INDUSTRIELLE


Palette industrielle 1200 x 1000 x 160 plateau ajouré 3 semelles heavy

HEAVY | Plateau ajouré | 3 semelles

DESSUS



DESSOUS



5.000 kg	1.250 kg	850 kg
Charge statique sur un sol plat	Charge dynamique au chariot élévateur ou au transpalette	Charge en rayonnage sur deux lisses

DIMENSIONS ET POIDS

Référence	QPH1210HP3RR
Longueur	1200 mm
Largeur	1000 mm
Hauteur	160 mm
Poids	22 kg

CONSTRUCTION ET MATÉRIAU

Plateau supérieur	Plateau ajouré
Dessous	3 semelles
Classe de charge	Heavy
Emboîtable	Non
Matériau	Plastique vierge
Couleur	Gris
ISPM 15	Exemptée (aucun traitement requis)


LIVRAISON ET DOCUMENTATION

Commande par pile	15 palettes par pile (dimensions de la pile env. 1200 x 1000 x 2400 mm)

1200 x 1000 mm · PALETTE INDUSTRIELLE

Palette industrielle 1200 x 1000 x 160 plateau ajouré 3 semelles heavy

DESSIN TECHNIQUE



Vues de côté, cotes en mm.

CONDITIONS D'ESSAI ET TOLÉRANCES

- La charge en rayonnage est déterminée par un essai avec des sacs de 25 kg sur un rayonnage à palettes conventionnel.
- Tolérance dimensionnelle de la palette : +5 / -5 mm. Tolérance de poids : +5 / -5 %.
- Nous testons nos palettes avec une charge de marchandises en sacs répartie uniformément, stable et homogène, pendant une durée prédéfinie à une température ambiante de 20 °C. Des conditions de charge différentes peuvent donner d'autres résultats et doivent être évaluées séparément.