Q-PALL PLASTIC PALLETS

Specifiche tecniche
Scheda tecnica, edizione ottobre 2026

1100 x 1100 mm · PALLET PER CONTAINER

Pallet in plastica 1100 x 1100 x 150 piano aperto 6 slitte medium – 1.QP1111MB6R-AS

MEDIUM | Piano aperto | 6 slitte

LATO SUPERIORE



LATO INFERIORE



7.500 kg	1.250 kg	250 kg
Portata statica	Portata dinamica	Portata su scaffale
su pavimento piano	con carrello elevatore o transpallet	su due correnti

DIMENSIONI E PESO

Codice articolo	1.QP1111MB6R-AS
Lunghezza	1100 mm
Larghezza	1100 mm
Altezza	150 mm
Peso	13,2 kg

STRUTTURA E MATERIALE

Piano superiore	Piano aperto
Base	6 slitte
Classe di portata	Medium
Incastrabile	No
Materiale	Plastica riciclata quasi al 100% (HDPE/PP)
Colore	Nero (standard), altri colori su richiesta
ISPM 15	Esente (nessun trattamento necessario)

CONSEGNA E DOCUMENTAZIONE

PPWR (EU 2025/40)	Dichiarazione di conformità disponibile
Ordine a pile	17 pallet per pila (ingombro della pila ca. 1100 x 1100 x 2550 mm)

VERSIONI SIMILI

CODICE ARTICOLO	DIMENSIONI (MM)	PESO	STATICA	DINAMICA	SU SCAFFALE
1.QP1111MB6R-AS Questa scheda	1100 x 1100 x 150	13,2 kg	7.500 kg	1.250 kg	250 kg
3.QP1111MB6R-AS	1100 x 1100 x 150	13,1 kg	7.500 kg	1.250 kg	250 kg
2.QP1111MB6R-AS	1100 x 1100 x 150	13,1 kg	7.500 kg	1.250 kg	250 kg


Cliccate su un codice articolo per la pagina e la scheda tecnica di quella versione. Consegniamo da uno stabilimento in cui il vostro pallet è disponibile, il più vicino possibile a voi. Sono possibili piccole differenze di altezza, peso e portata tra le versioni.

Specifiche tecniche
Scheda tecnica, edizione ottobre 2026

1100 x 1100 mm · PALLET PER CONTAINER

Pallet in plastica 1100 x 1100 x 150 piano aperto 6 slitte medium – 1.QP1111MB6R-AS

DISEGNO TECNICO



Vista dall'alto e viste laterali, misure in mm.

CONDIZIONI DI PROVA E TOLLERANZE

- La portata su scaffale è determinata con una prova con sacchi da 25 kg su una scaffalatura porta-pallet convenzionale.
- Tolleranza dimensionale del pallet: +5 / -5 mm. Tolleranza di peso: +5 / -5 %.
- Testiamo i nostri pallet con un carico di merce in sacchi distribuito uniformemente, stabile e omogeneo, per un periodo prestabilito a una temperatura ambiente di 20 °C. Condizioni di carico diverse possono portare a risultati diversi e vanno valutate separatamente.