1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET

Kunststof pallet 1200 x 1000 x 160 open dek 3 onderlatten heavy – 3.QP1210HB3RR

HEAVY | Open dek | 3 onderlatten

BOVENKANT



ONDERKANT



7.500 kg Statische belasting – op een vlakke vloer

1.500 kg Dynamische belasting – met heftruck of pompwagen

1.375 kg Stellingbelasting – in de palletstelling

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	3.QP1210HB3RR
Lengte	1200 mm
Breedte	1000 mm
Hoogte	160 mm
Gewicht	19,1 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Open dek
Onderzijde	3 onderlatten
Draagklasse	Heavy
Nestbaar	Nee
Materiaal	Bijna 100% gerecycled kunststof (HDPE/PP)
Kleur	Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)

LEVERING EN DOCUMENTATIE

PPWR (EU 2025/40)	Conformiteitsverklaring beschikbaar
Bestellen per stapel	15 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1200 x 1000 x 2400 mm)

VERGELIJKBARE UITVOERINGEN


ARTIKELNUMMER	AFMETINGEN (MM)	GEWICHT	STATISCH	DYNAMISCH	STELLING
3.QP1210HB3RR Deze datasheet	1200 x 1000 x 160	19,1 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.375 kg
2.QP1210HB3RR	1200 x 1000 x 158	20,3 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.250 kg
4.QP1210HB3RR	1200 x 1000 x 160	19,3 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.375 kg

Klik op een artikelnummer voor de pagina en datasheet van die uitvoering. We leveren vanuit een fabriek waar uw pallet beschikbaar is, zo dicht mogelijk bij u. Kleine verschillen in hoogte, gewicht en belasting tussen de uitvoeringen zijn mogelijk.

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET

Kunststof pallet 1200 x 1000 x 160 open dek 3 onderlatten heavy – 3.QP1210HB3RR

TECHNISCHE TEKENING



Bovenaanzicht en zijaanzichten, maten in mm.

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- De stellingbelasting is bepaald met een test met zakken van 25 kg op basis van een conventionele palletstelling.
- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.