Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET

Kunststof pallet 1200 x 1000 x 150 open dek 9 pootjes light – QP1210LB9FR

LIGHT | Open dek | 9 pootjes | Nestbaar

BOVENKANK



ONDERKANT



2.500 kg Statische belasting – op een vlakke vloer

1.000 kg Dynamische belasting – met heftruck of pompwagen

– Stellingbelasting – Niet voor stellingen

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	QP1210LB9FR
Lengte	1200 mm
Breedte	1000 mm
Hoogte	150 mm
Gewicht	6,8 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Open dek
Onderzijde	9 pootjes
Draagklasse	Light
Nestbaar	Ja
Materiaal	Bijna 100% gerecycled kunststof (HDPE/PP/LDPE)
Kleur	Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)

LEVERING EN DOCUMENTATIE

PPWR (EU 2025/40)	Conformiteitsverklaring beschikbaar
Bestellen per stapel	45 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1200 x 1000 x 2360 mm)

VERGELIJKBARE UITVOERINGEN


ARTIKELNUMMER	AFMETINGEN (MM)	GEWICHT	STATISCH	DYNAMISCH	STELLING
QP1210LB9FR Deze datasheet	1200 x 1000 x 150	6,8 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
2.QP1210LB9FR	1200 x 1000 x 150	6,8 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
1.QP1210LB9FR	1200 x 1000 x 150	6,8 kg	2.500 kg	1.000 kg	–

Klik op een artikelnummer voor de pagina en datasheet van die uitvoering. We leveren vanuit een fabriek waar uw pallet beschikbaar is, zo dicht mogelijk bij u. Kleine verschillen in hoogte, gewicht en belasting tussen de uitvoeringen zijn mogelijk.

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET

Kunststof pallet 1200 x 1000 x 150 open dek 9 pootjes light – QP1210LB9FR

TECHNISCHE TEKENING



Bovenaanzicht en zijaanzichten, maten in mm.

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.